WS-101G 电热鼓风干燥箱

一、仪器图片



二、仪器概述

本产品适用于大专院校、工矿企业、医药卫生、科研单位等作干燥、烘培、熔蜡、固化、使用。

三、适用标准

标准号	标准名称
GB/T 30435-2013	电热干燥箱及电热鼓风干燥箱
GB/T 6671-2001	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定

四、技术参数

WS-101G 电热鼓风干燥箱	
控温范围	室温(RT)+10～300℃
温度波动度	±1℃
功率	1.2KW
容积	43L
搁板负荷	20KG（标配 2 块）
可放搁板数量	6 块
搁板间距	40mm
工作室尺寸	高 350mm×宽 350mm×深 350mm
外形尺寸	高 560mm×宽 500mm×深 650mm
净重	39.5KG
毛重	41KG
工作电压	AC220V 50HZ

地址：承德市双滦区国际物流园区211-212号
电话：0314-4219918
邮箱：chengdewansu@163.com
ADDRESS: NO. 211-212, INTERNATIONAL LOGISTICS PARK, SHUANGLUAN DISTRICT, CHENGDE CITY
PHONE: 0314-4219918
EMAIL: chengdewansu@163.com

五、功能特点

1. 外壳采用冷轧钢板制成，表面采用静电喷涂工艺、外观新颖、坚固耐用。
2. 工作室采用不锈钢板或冷轧镀锌钢板制成，具有耐高温、耐腐蚀、无黑烟等优点。
3. 强制通风循环或自然对流通风结构，结构合理，工作室内部温度均匀。
4. 活动的抽拉式网架，增加了箱内物料的存放空间。
5. 箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗，可随时观察工作室内被加热物品的情况。
6. 电器控制：采用先进的无触点电路，具有无噪音、可靠性能高 等特点。控温仪表微电脑智能仪表、具有控温精度高、稳定性能好、上限报警、自动断电等优点。

六、选配

液晶、程序仪表、打印机、电脑接口