DZ230B 磁性涂层测厚仪

一、仪器图片



二、仪器概述

涂层测厚仪广泛地应用在电镀、防腐、航天、航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。既可用于实验室，也可用于工程现场。配置不同的探头，适用于不同场合。它是无损检测行业的必备仪器。

三、技术参数

DZ230B 磁性涂层测厚仪		
测头类型		DZ230B
测头类型		F1
工作原理		磁感应
测量范围		0~1250μm
低限分辨率		0.1μm
示值误差	一点校准	±（3%H+1）
	二点校准	±[（1~3%)H+1]
测试条件	最小曲率半径 mm	凸 1.5、凹 9
	最小面积直径 mm	Φ7
	基本临界厚度 mm	0.5
工作环境	温度	0~40℃
	湿度	20%~90%
电源		AA 型碱性电池 1.5V 两节

地址：承德市双滦区国际物流园区211-212号
电话：0314-4219918
邮箱：chengdewansu@163.com
ADDRESS: NO. 211-212, INTERNATIONAL LOGISTICS PARK, SHUANGLUAN DISTRICT, CHENGDE CITY
PHONE: 0314-4219918
EMAIL: chengdewansu@163.com

外壳	金属外壳抗干扰
外形尺寸	长 150mm×宽 55.5mm×高 23mm（主机）
重量	F1/320g
标准配置	主机、标准试片、基体、AA 型碱性电池、探头 F1

四、主要功能

采用磁性测量方法，可无损地检测磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度(如钢铁合金和硬磁性钢上的铝、铬、铜、锌、锡、橡胶、油漆等)。

1. 全中文菜单；
2. 两种工作方式；
3. 数据删除功能；
4. 对界限外的测量值能自动报警；
5. 电源欠压指示；
6. 手动和自动两种关机方式
7. 两种测量方式；
8. 可储存500个测量值；
9. 可设置界限；