LX-A 邵氏硬度计

一、仪器图片



二、仪器概述

LX-A 邵氏 A 型硬度计适用于中低硬度塑料、皮革、各类橡胶、多元脂、蜡等硬度的测试仪器。

三、适用标准

标准号	标准名称
GB/T531.1-2008	硫化橡胶或热塑性橡胶　压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)
GB/T531.2-2009	硫化橡胶或热塑性橡胶　压入硬度试验方法 第 2 部分：便携式橡胶国际硬度计法

四、技术参数

LX-A 邵氏硬度计	
刻度盘值	0～100HA
推荐测量范围	10～90HA
压针行程	2.5mm
压针头部尺寸	Φ0.79mm
外形尺寸	长 113mm×宽 60mm×高 24mm
重　　量	大约 0.2kg

LAC-J 硬度计测试架

一、仪器图片



二、功能特点

1. 硬度计测试架专用于装夹硬度计来测量硬度值。
2. 该测试架设有掀动手柄、定荷砝码、可调玻璃工作台、硬度计装夹横臂及升降立柱，可方便准确测量硬度值。
3. 最大空间：≤45mm。
4. 外型尺寸：长 165mm×宽 145mm×高 350mm。
5. 净重量：5.2KG。