LX-D 邵氏硬度计

一、仪器图片



二、仪器概述

邵氏 D 型高精度硬度计适用于硬质橡胶、硬树指、玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维、压克力等高商硬度材料的硬度测试。

三、适用标准

标准号	标准名称
GB/T531.1-2008	硫化橡胶或热塑性橡胶　压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)
GB/T531.2-2009	硫化橡胶或热塑性橡胶　压入硬度试验方法 第 2 部分：便携式橡胶国际硬度计法

四、技术参数

LX-D 邵氏硬度计

刻度盘值	0～100HD
推荐测量范围	20～90HD
测量误差	在 20～90HD 内，误差≤±1HD
压针行程	2.5mm
压针头部尺寸	SR 0.1mm
外形尺寸	长 115mm×宽 60mm×高 24mm
重　　量	大约 0.2kg

地址：承德市双滦区国际物流园区211-212号
电话：0314-4219918
邮箱：chengdewansu@163.com
ADDRESS: NO. 211-212, INTERNATIONAL LOGISTICS PARK, SHUANGLUAN DISTRICT, CHENGDE CITY
PHONE: 0314-4219918
EMAIL: chengdewansu@163.com

LD-J 邵氏硬度计

一、仪器图片



二、功能特点

1. 硬度计测试架专用于装夹硬度计来测量硬度值。
2. 该测试架设有揿动手柄、定荷砝码、可调玻璃工作台、硬度计装夹横臂及升降立柱，可方便准确测量硬度值。

地址：承德市双滦区国际物流园区211-212号
电话：0314-4219918
邮箱：chengdewansu@163.com
ADDRESS: NO. 211-212, INTERNATIONAL LOGISTICS PARK, SHUANGLUAN DISTRICT, CHENGDE CITY
PHONE: 0314-4219918
EMAIL: chengdewansu@163.com